

GT86 - Scheda tecnica

	GT86			
	Rock&Road M/T	Rock&Road A/T	Racing Edition M/T	Racing Edition A/T
DIMENSIONI				
Lunghezza (mm)	4240	4240	4240	4240
Larghezza (mm)	1775	1775	1775	1775
Altezza (mm)	1320	1320	1320	1320
Passo (mm)	2570	2570	2570	2570
Carreggiata ant. (mm)	1520	1520	1520	1520
Carreggiata post. (mm)	1540	1540	1540	1540
Coefficiente aerodinamico (C _x)	0,28	0,27	0,28	0,27
Numero posti	4	4	4	4
BAGAGLIAIO				
Capacità bagagliaio (litri)	243	243	243	243
PESI				
Massa a vuoto (kg)	1237	1260	1256	1279
Massa complessiva (kg)	1670	1700	1670	1700
Capacità serbatoio carburante (litri)	50	50	50	50
MOTORE				
N. cilindri/disposizione	4 / Boxer a cilindri contrapposti	4 / Boxer a cilindri contrapposti	4 / Boxer a cilindri contrapposti	4 / Boxer a cilindri contrapposti
N. valvole	16	16	16	16
Comando valvole	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Alimentazione	D-4S	D-4S	D-4S	D-4S
Alesaggio x corsa (mm x mm)	86 x 86	86 x 86	86 x 86	86 x 86
Rapporto di compressione	12,5 : 1	12,5 : 1	12,5 : 1	12,5 : 1
Cilindrata (cc)	1998	1998	1998	1998
Potenza max (KW (CV)/giri)	147 (200) / 7000	147 (200) / 7000	147 (200) / 7000	147 (200) / 7000
Coppia max (Nm/giri)	205 / 6400-6600	205 / 6400-6600	205 / 6400-6600	205 / 6400-6600
Emissioni CO ₂ (g/km)	196, Euro 6 (d-temp)	183, Euro 6 (d-temp)	196, Euro 6 (d-temp)	183, Euro 6 (d-temp)
Potenza fiscale	20	20	20	20
SOSPENSIONI				
Anteriori	MacPherson Showa®	MacPherson Showa®	MacPherson Sachs®	MacPherson Sachs®
Posteriori	Doppio braccio oscillante Showa®	Doppio braccio oscillante Showa®	Doppio braccio oscillante Sachs®	Doppio braccio oscillante Sachs®
STERZO				
Scatola guida	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Servosterzo	Elettrico ad effetto proporzionale	Elettrico ad effetto proporzionale	Elettrico ad effetto proporzionale	Elettrico ad effetto proporzionale
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	10,8	10,8	10,8	10,8
FRENI				
Impianto	Standard	Standard	Brembo	Brembo
Pinze (anteriori/posteriori)	Flottanti a doppio pompante / Flottanti a singolo pompante	Flottanti a doppio pompante / Flottanti a singolo pompante	Fisse a 4 pompanti / Fisse a 2 pompanti	Fisse a 4 pompanti / Fisse a 2 pompanti
Dischi autoventilanti (anteriori/posteriori) (mm x mm)	294 x 24 / 290 x 18	294 x 24 / 290 x 18	326 x 40 / 316 x 40	326 x 40 / 316 x 40
Controlli dinamici	ABS + EBD + BA + TRC +VSC	ABS + EBD + BA + TRC +VSC	ABS + EBD + BA + TRC +VSC	ABS + EBD + BA + TRC +VSC
TRASMISSIONE				
Trazione	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore
Cambio	6 rapporti manuale	6 rapporti automatico	6 rapporti manuale	6 rapporti automatico
1 ^a	3,626	3,538	3,626	3,538
2 ^a	2,188	2,06	2,188	2,06
3 ^a	1,541	1,404	1,541	1,404
4 ^a	1,213	1	1,213	1
5 ^a	1	0,713	1	0,713
6 ^a	0,767	0,582	0,767	0,582
RM	3,437	3,168	3,437	3,168
PRESTAZIONI				
Velocità massima (km/h)	226	210	226	210
Accelerazione 0-100 Km/h (sec.)	7,6	8,2	7,6	8,2
CONSUMI CEE (L/100 KM (KM/L))				
Ciclo Urbano	12,1 (8,3)	11,5 (8,7)	12,1 (8,3)	11,5 (8,7)
Ciclo Extra urbano	6,6 (15,1)	6,0 (16,6)	6,6 (15,1)	6,0 (16,6)
Ciclo Combinato	8,6 (11,6)	8,0 (12,4)	8,6 (11,6)	8,0 (12,4)
RUOTE				
Cerchi	17" X 7 J	17" X 7 J	17" X 7.5 J	17" X 7.5 J
Pneumatici	215/45 R 17	215/45 R 17	215/45 R 17	215/45 R 17

La Scheda Tecnica e la Scheda Equipaggiamenti di Toyota sono progettate per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente.

Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale.

Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli.

Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.